



Двигатель Tier II



Deutz WP4G95E221

Мощность

70 кВт (95 л.с.)

Трансмиссия



Sarrago (Италия)

Скорость движения  
(по передачам)

0-6 0-11 0-20 0-36 км/ч (вперед)  
0-7 0-11 0-22 0-38 км/ч (назад)

**Ковш**
**Экскаваторный**
**Погрузочный**

Техническая  
производительность

58,1 м³/ч (98,8 т/ч)

112,5 м³/ч (191,3 т/ч)

Глубина копания

4 440 мм

—

Радиус копания

5 433 мм

—

Радиус разгрузки

2 130 мм

—

Высота разгрузки

3 680 мм

—

Угол поворота ковша

150°

—

Высота разгрузки

—

2 691 мм

Вылет кромки ковша

—

713 мм

Максимальное  
вырывное усилие

—

53 кН

Рабочий цикл

9 с

Радиус поворота

4 225 мм

Габаритные размеры

7 118 × 2 260 × 3 454 мм

Размер шин

14-17,5/19,5-24"

Масса

8 000 кг

## Экскаватор-погрузчик CLG 766A

Полноприводный с универсальным многофункциональным фронтальным ковшом «4-в-1», объемом 1 м³ и задним экскаваторным ковшом объемом 0,22 м³.

Трансмиссия Sarrago с колесной формулой (4×4) или (2×4).

В базовой комплектации имеется гидравлическая разводка для установки быстросъемного навесного оборудования.

