



CLG 604T

ООО «Уральский Завод Погрузчик» — официальный дистрибьютор LiuGong Machinery Co., LTD в Российской Федерации с 2004 года.



Двигатель Tier II	 Deutz F3L2011
Мощность	33,9 кВт (46 л.с.) 2 600 об/мин
Тип привода вальца	 Sauer гидравлический (Германия)
Способность преодолевать уклон	41%
Распределение веса (передний / задний валец)	2 100 / 2 150 кг
Статическая нагрузка (передний / задний валец)	162 Н/см
Ширина вальца	1 400 мм
Внутренний угол поворота	30°
Амплитуда колебания вальца	0,44 мм
Частота вибрации	54 Гц
Габаритные размеры	2 725 × 1 400 × 2 740 мм
Масса	4 250 кг

Двухвальцовый каток CLG 604T

Модель имеет два барабанных гладких вальца — двухосный, вибрационный. Предназначен для уплотнения покрытий и предварительно спланированных оснований из различных дорожно-строительных материалов при строительстве и ремонте тротуаров, парковых аллей, дорожек и т.п. методом вибрационного или статического воздействия на уплотняемый материал.



Шарнирное соединение рам улучшает маневренность катка, гидравлический привод обеспечивает плавность хода.

